



Informace

Řada IP pevných telefonů OpenScape Živá komunikace na pracovišti díky komfortním a úsporným IP telefonům s bohatou paletou funkcí

Moderní, skladná a ergonomicky navržená řada IP zařízení OpenScape umožňuje intuitivní a komfortní komunikační praxi díky úspornému IP telefonu s bohatou paletou funkcí. Kromě toho se tato zařízení vyznačují jednoduchým umístěním, křišťálově čistým tónem v HD kvalitě i integrovaným gigabitovým Ethernetem a poskytují komunikační funkce zabezpečené do budoucna a zaměřené na produktivitu, čímž získáváte na pracovišti prvotřídního pomocníka.

Řada IP pevných telefonů OpenScape

Elegantní, ergonomická a ekologická IP zařízení

Živá komunikace na pracovišti.

Řada IP pevných telefonů OpenScape je všestranně použitelné, ergonomicky navržené IP zařízení, které bylo speciálně vyvinuté pro potřeby expertů.

U těchto zařízení, která poskytují rychlý a jednoduchý přístup k často používaným telefonním funkcím, se točí vše kolem produktivity. Na základě jejich pozoruhodně malé potřeby místa, jakož i flexibilních možností umístění je lze nasadit v různých scénářích.

Díky naší AudioPresence™ HD technologii se tento telefon vyznačuje křišťálově čistým zvukem pro ještě zřetelnější hlasovou reprodukci, čímž se celkově zlepšuje kvalita volání. Další plus: Přední průmyslová zelená IT technologie použitá při konstrukci zařízení znamená, že uživatelé mají k dispozici ekologický, energeticky úsporný přístroj, který přispívá ke snížení provozních nákladů.

Díky vzájemné součinnosti s jinými zařízeními a bezpečnému, multimodálnímu přístupu k různým službám a aplikacím mohou uživatelé a správci přizpůsobit telefon zcela svým osobním potřebám – čímž jsou optimálně vybaveni pro dosažení ještě rychlejší a vyšší produktivity.

S integrovaným gigabitovým Ethernetem mohou uživatelé využívat výkonné UC komunikační funkce na pracovním stole a současně vytvářet požadavky na síťovou infrastrukturu zabezpečenou do budoucna.

Ergonomický návrh, uživatelsky zaměřené funkce včetně připojení náhlavní soupravy, a možností více linek činí z řady IP stolních telefonů OpenScape ideální zařízení pro umístění v kancelářích a kontaktních centrech.



OpenScape Desk Phone IP 35G



OpenScape Desk Phone IP 55G

Řada IP pevných telefonů Open Scape - technické údaje

	OpenScape Desk Phone IP 35G	OpenScape Desk Phone IP 55G
Displej		
Displej	dvouřádkový, 205 x 41 pixelů	320 x 240 pixelů (QVGA) 14,5 cm TFT, 65k barev
Tlačítka/LED diody		
Pevná tlačítka funkcí	10 (6 s červenými LED)	14 (9 s červenými LED)
Volně programovatelná tlačítka (prosvícená)	3 tlačítka s červenými LED	8 tlačítek s červenými LED
Optická signalizace volání	Ano	Ano
LED pro čekající zprávy	Ano	Ano
Nastavení hlasitosti	+/- tlačítka	+/- tlačítka
Navigační prvek	3-cestný navigační prvek plus „OK“	4-cestný navigační prvek plus „OK“
Vicelinková funkce		
Počet linek	3	8 maximálně 30 linek s 2 x OpenScape Key Module 55
Rozhraní		
Přípojka náhlavní soupravy pro šňůrové/ bezšňůrové náhlavní hovorové soupravy	Ano	Ano
Integrovaný gigabitový Ethernetový switch	Ano	Ano
Certifikace		
Obecná	<ul style="list-style-type: none"> • Označení CE • Označení UL přehled 	
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • UL 60950-1 • CAN/CSA 22.2 č. 60950-1 	
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • EN 55022 Class B • EN 55024 • EN 61000-3-2 • EN 61000-4-11 • FCC Part 15 (CFR 47) Class B 	
Spojení/přenos	<ul style="list-style-type: none"> • TBR 8 • FCC Part 68/CS-03 • TIA/EIA-810A • TIA/EIA-504A 	
Zvuk		
G.711 (64 Kbit/s a/μ law)	Ano	Ano
G.722 (64 Kbit/s)	Ano (AudioPresence™)	Ano (AudioPresence™)
G.729AB (8 Kbit/s)	Ano	Ano
Hlasitý příposlech	Ano	Ano
Plně duplexní hlasité telefonování	Ano	Ano
Potlačení ozvěny pro lokální ozvěnu (AEC) plně duplexní	Ano	Ano

	OpenScape Desk Phone IP 35G	OpenScape Desk Phone IP 55G
Aplikace		
Telefonie	Ano	Ano
Osobní telefonní seznam	Zanedlouho	Ano, až 1 000 záznamů
LDAP přístup k (podnikovým) adresářům	Zanedlouho	Ano
Protokol volání	Ano	Ano
Podpora XML aplikací	Ne	Ano
Bezpečnostní znaky		
Autentifikace na vrstvě 2 (IEEE 802.1x)	Ano	Ano
Šifrování hlasových spojení prostřednictvím SRTP	Ano	Ano
SIP signalizace prostřednictvím TLS šifrování	Ano	Ano
Podpora digitálních certifikátů (X.509 V3)	Ano	Ano
HTTPS	Ano	Ano
Sít		
LLDP-MED	Ano	Ano
QoS (DiffServ a IEEE 802.1Q)	Ano	Ano
IEEE 802.1Q VLAN značení a hierarchizace	Ano	Ano
Podpora IP V6	Ano (dual stack)	Ano (dual stack)
Napájení		
Externí síťový napáječ (v EU, US nebo UK provedení)	Ano	Ano
Power over LAN: IEEE 802.3af	Ano	Ano
PoE třída	Třída 2	Třída 3
Technická data		
Rozměry [mm]	Úhel Hloubka Šířka Výška 41° 200 185 176 45° 190 185 184 50° 178 185 193 54° 170 185 199	Úhel Hloubka Šířka Výška 41° 200 255 186 45° 190 255 197 50° 178 255 211 54° 170 255 220
Hmotnost [kg]	0,750	1,150
Barva	černá	černá
Skladovací podmínky	-40 °C až +70 °C	-40 °C až +70 °C
Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C	+5 °C až +40 °C
Podporované systémy		
Řada IP pevných telefonů OpenScape podporuje OpenScape Voice a Asterisk.		

Řada IP pevných telefonů Open Scape - příslušenství a možnosti

Díky následujícímu příslušenství a možno-
stem lze IP pevné telefony OpenScape
nakonfigurovat podle požadavků každého
zákazníka:

Podpora širokopásmové náhlavní soupravy

Šňůrová – 4 piny a 8 pinů

Bezšňůrová – DECT prostřednictvím
základnové stanice spojené kabelem
s telefonem.

Informace o doporučených náhlavních
soupravách najdete na:

<http://wiki.unify.com/wiki/Headsets>

Podpora konferenční jednotky

Připojená kabelem k přípojce náhlavní
soupravy.

Informace o doporučených konferenčních
jednotkách najdete na:

http://wiki.unify.com/wiki/Conference_Unit

Přizpůsobení popisu tlačítek podle zákazníka

OpenScape Desk Phone IP 35G

Balíček příslušenství obsahuje nastříhané
papírové pásky, které lze vložit mezi krycí
fólii z průsvitného plastu a telefon. Přílože-
ny jsou arch (s 18 nastříhanými štítky), ja-
kož i průsvitná krycí fólie a jeden štítek pro
nouzová volání.

Balíčky s 10 archy papírových štítků lze
objednat zvlášť.

Upozornění: K popisu tří programovatelných
tlačítek je na wiki stránce zařízení
od Unify k dispozici nástroj pro popisování
tlačítek (Key Labeling Tool), pomocí které-
ho lze děrné papírové vkladací štítky po-
tisknout. Navštivte webovou stránku:

<http://wiki.unify.com/wiki/KLT>

OpenScape Desk Phone IP 55G

Tlačítka funkcí podporují samopopisování
pomocí LCD displejů. Přitom lze naprogramo-
vat dvě úrovně tlačítek.

Napájení

Jestliže LAN zákazníka nepodporuje PoE,
musí se zvlášť objednat externí napájecí
zdroj. K dispozici jsou tři různé verze ko-
nektoru (EU, GB a US provedení).

Možnost upevnění na zeď

OpenScape Desk Phone IP 35G lze upev-
nit na zeď zcela bez dodatečného montáž-
ního vybavení. K tomu je třeba pouze
správně namontovat na telefon podpěru
(viz návod k instalaci) a poté připevnit
k nástěnné montážní desce.

Upozornění: Pro upevnění na zeď je třeba
objednat speciální, mimořádně krátký IP
kabel (25 cm).

Pro **OpenScape Desk Phone IP 55** se
doporučuje použít nabízené montážní
vybavení (samostatná objednávací položka).

Příslušenství pro OpenScape Desk Phone IP 55G

Key Module

OpenScape Key Module 55 poskytuje 12
dalších programovatelných tlačítek funkcí
pro OpenScape Desk Phone IP 55G.

- Popisky tlačítek se provádějí prostřed-
nictvím LCD displeje a lze je naprogramo-
vat.
- Použit lze až dva přidavné moduly.
- Pro upevnění na zeď je třeba samostat-
né montážní vybavení.



OpenScape Key Module 55

XML aplikace

OpenScape Desk Phone IP 55G podporuje
integraci aplikací prostřednictvím aplikační
platformy XML.

Pro více informací viz:

- Wiki expertů Unify na:
[http://wiki.unify.com/index.php/OpenSt
age_XML_Applications](http://wiki.unify.com/index.php/OpenSt age_XML_Applications)
- OpenScape developerský portál na:
<http://www.unify.com/developerportal/>

Šéf-sekretářská (E/A) konfigurace

E/A konfigurace poskytují podporu vedou-
cím tím, že usměrní toky volání ke zpra-
cování pro jednu nebo více asistentek.
Sekretářky řídí a spravují volání pro své
nadřízené, aniž by byla ohrožena prítavní
sféra. OpenScape Desk Phone IP 55G pod-
poruje šéf-sekretářské (E/A) funkce systé-
mu OpenScape Voice.

Video

OpenScape Desk Phone IP 55G podporuje
video volání prostřednictvím USB kamer,
které vyhovují UVC, při použití H.263 ko-
deku. Základní funkce volání, jako např. při-
držení, obnovení, vypnutí zvuku a zpětný
dotaz, podporují video přenos.

